

MONTAGESET 3

ALU blank

FLUxxx[®]
Verbinden. Befestigen. Realisieren.

WINKEL 100x50x100

Artikel: 15350

Rahmengröße:	bis 5m x 5m
Einsatz:	Innenbereich und Außenbereich
Inhalt:	1 x ALU-Winkel 100x50x100x5 2 x Nutenstein 2 x Zylinderkopfschraube M8 x 16
Empfehlung:	Montageabstand der Winkel max. 150cm
Wichtiger Hinweis:	Geeignete Lastdübel und Schrauben verwenden, je nach Gegebenheit



MONTAGEANLEITUNG

1. Rahmenprofile bereitlegen und je nach Rahmengröße mit Verbindern verlängern.
2. Montage der Winkel mit geeigneten **Lastdübeln und Schrauben (nicht im Lieferumfang)**.
3. Einschwenken der Nutensteine in die Nut der Rahmenprofile.
4. Rahmenprofile an die Montagewinkel anhalten. Zylinderkopfschrauben durch die beiden Bohrungen stecken.
5. Nutensteine oder Rahmenprofil in die geeignete Position schieben und mit den Zylinderkopfschrauben befestigen.

Durch das Montageset 3 wird das Rahmenprofil mittels ALU-Winkel mit einem Abstand von 62mm zur Wand montiert. Dieser Abstand wird benötigt, um die Klemmleisten (Artikel 15318) von hinten ins Rahmenprofil zu drücken.

Kreative Einsatzbeispiele finden Sie auf unserer Website unter "Projekte"

